



VENTANA CORREDERA ELEVABLE MINIMALISTA ALAS 72, con rotura de puente térmico

Ud. de ventana/balconera corredera elevable con dimensiones x (LxH) mm con (2, 3 ó 4 hojas) de la serie **ALAS 72** de **ALAS IBERIA**, con rotura de puente térmico mediante barretas continuas de poliamida de 30 mm en marco y 16 mm en hojas; realizada con perfiles de aluminio extruido en aleación 6063 (según Norma UNE 38.337) y tratamiento T5 (según norma UNE 38.002).

Aluminio acabado anodizado según la marca de calidad EURAS-EWAA, clase (15-20-25) con un espesor mínimo de(15-20-25) micras, color

O aluminio acabado lacado según el sello de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura poliéster mínimo 60 micras), color RAL.....

La ventana/balconera con cruce de hojas elevables minimalistas de 30 mm. de aluminio visto, y compuesta por marcos tubulares perimetrales de módulo 119 mm y hojas tubulares perimetrales de 49 mm, con cortes a inglete unidos con doble escuadra de bloqueo de 25 mm en marco en hojas, con accesorios de cierre, estanqueidad y seguridad propios de la serie. Deslizamiento sobre rodamientos de agujas, con pista en poliamida, con dos rodamientos dobles por hoja, para un peso máximo de hasta 400 kg. hoja (según configuración del herraje).

Estanqueidad entre marco y hoja mediante doble barrera de junta de E.P.D.M en todo el perímetro de las hojas actuando por compresión en el momento del cierre y burletes textiles siliconados con lamina central en cruce de hojas; acristalada con doble vidrio aislante/..../.... (vidrio exterior/camara/vidrio interior) con sello de calidad, colocado sobre calzos elásticos y aislado con juntas de neopreno tanto por el exterior como por el interior.

La ventana/balconera estará colocada sobre premarco de aluminio anclado a la obra de fabrica, aislada con espuma de poliuretano y sellada al exterior con un cordón de silicona con sección mínima de 3x3 mm. Rematada con tapajuntas perimetral interior en perfil de aluminio con el mismo acabado que la ventana/balconera.

Todo ello según detalles de proyecto, totalmente acabada y rematada y con p.p. de medios auxiliares para la realización de la obra.